

BEÉPÍTÉSI IRÁNYELVEK

A nyílászárók beépítése a megfelelő falnyílásba utólagos szereléssel történik. Mivel a szerkezetek nem teherhordók, minden esetben szükséges a nyílászárók felett áthidalók elhelyezése.

Az alábbi beépítési fázisok alkalmazhatók általánosan az építési sajátosságok függvényében:

- Falnyílások tisztítása beszerelésre történő előkészítése.
- A szárnyak leszerelése, fix üvegezésű szerkezetek kiüvegezése.
- Rögzítővasak felhelyezése vagy rögzítési furatok elkészítése a tokon (sarkoktól min. 200 mm-re, egymástól legalább 400mm-re).
- Tok behelyezése (beszerelés módjától függően a párazáró fóliák elhelyezése), síkbeli valamint vízszintes és függőleges irányú beállítása és ékekkel történő ideiglenes rögzítése. Él és lapfüggő beállítása, figyelemmel a sorolások esetén a síkok összehangolására.
- Falazatba való kirögzítés. Ez a mindenkor fal anyagának megfelelő kötőelemmel történik.
- Szárny felszerelése, működési próba. Fix üvegezésű szerkezet beüvegezése.
- Szerelési hézag kitömítése, mely az évszaknak és az építési körülményeknek megfelelő anyaggal történik. 1500 mm tokszárat meghaladó méreteknél ajánlott a tokszárok kiékelése, mert egyes tömítőanyagok szilárdulása térfogatátulással jár, amely összenyomhatja, hordósíthatja a tokszerkezetet.
- Kilincsek, takaróelemek felszerelése.
- Finombeállítás
- Védőfólia eltávolítása

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

PROFIL: A nyílászárók felületeit fólia védi, melyet a beépítéstől számított, színes szerkezetet esetén legfeljebb 3 héten belül, fehér szerkezetek esetén legfeljebb 8 héten belül el kell távolítani. A fólia eltávolítása, a vevő feladata és felelőssége!!!!!! Tisztításhoz általánosan langyos vizes, enyhén mosószeres lemosás javasolt, de egyéb olajos, zsíros szennyeződések esetén aromás higítószer (pl. háztartási lakkbenzin) használható.

Tilos a PVC illetve RAU FIPRO alapanyagot oldó, duzzasztó hatású agresszív vegyszerek illetve dörzsölő hatású tisztítószer és éles eszközök (pl: penge, kés, drótkéfe, stb.) használata.

VASALAT: A vasalatelemek (zárfogadók, sarokpánt, zárszerkezet) évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú élettartamukat megőrizzék., illetve a vasalatelemekre a szavatosságot csak rendszeres karbantartás mellett tudjuk vállalni. A vasalatelemek meghibásodása esetén forduljon a terméket közvetlenül értékesítő kereskedőhöz, mert a garanciális folyamatot az értékesítési helynek kell indítania.

TÖMÍTÉSEK: A gumi tömítések felületét évente egyszer szükséges glicerinnel, szilikonnal áttörölni (ügyeljünk a pormentességre), mivel a tömítések csak rendszeres karbantartás esetén funkcionálnak tökéletesen.

HŐSZIGETELT ÜVEG: Tisztása hagyományos háztartásban használt üvegtisztító szerekkel történhet. Kerüljük a karcoló eszközök, anyagok alkalmazását. A két üveg közötti párásodás garanciális hiba, belső üvegfelületen lecsapódó intenzív pára NEM. Ebben az esetben szellőzési problémával állunk szemben.